



Neprořezné - Precizní práce



Popis

Řada CLAW CUT je nová generace rukavic proti proříznutí, navržena tak, aby vás chránila při nejnáročnějších pracích s vysokou úrovní odolnosti proti proříznutí (od CUT D do A9) a poskytovala vynikající pohodlí a výjimečnou obratnost ve všech pracovních prostředích (suché, vlhké a olejové).

Model CLAW CUT F 505 byl navržen pro jemnou manipulaci v suchém a olejovém prostředí.

Vysoké měřidlo 18 v kombinaci s výjimečně měkkou a pevnou vlákninou (na bázi HPPE, recyklovaného polyesteru, skleněná vlákna a spandex) poskytuje výjimečné pohodlí při maximální ochraně proti proříznutí (CUT F, podle normy EN388).

Povrstvení z nitrilu s dvojitou vrstvou (3/4 hladké + dlaň s pískovaným povrchem), které je vodotěsné, a dlouhý renfort mezi palcem a ukazováčkem poskytují vynikající úchop a dobrou manipulaci při nejnáročnějších pracích v suchém a olejovém prostředí, a také vysokou ochranu proti oděru (Label COVERPERF: >20.000 cyklů).

CLAW CUT F 505 je vyroben z recyklované polyesterové vlákniny a certifikován RCS (16% z celkové hmotnosti produktu). Bez skleněných vláken.

Tato rukavice je dotyková, což vám umožňuje ji nosit při používání zařízení s dotykovými obrazovkami.

Úprava Sanitized: zabraňuje rozvoji bakterií a zápachu, a CLAW CUT F 505 je také hypoalergenní (test COVERPERF SKINCARE).

Zaolejované prostředí



Výhody:

- COVERPERF DURABILITY : ODOLNOST (výjimečná odolnost proti opotřebení, >20.000 cyklů) a PRANÍ (výkon zaručen až do 5 cyklů při 30°) pro maximální odolnost
- COVERPERF SKINCARE : Hypoalergenní pro prevenci podráždění
- CUT F : Maximální úroveň ochrany proti proříznutí (norma EN388)
- Měřidlo 18 bez skleněná vlákna : Pohodlí a vysoká obratnost
- Povrstvení nitril dvojí vrstva (3/4 hladká + dlaň pískovaný povrch) : Vynikající úchop v suchém a olejnatém prostředí, nepropustnost
- Renfort palec-ukazováček dlouhý : Vylepšený úchop a zabraňuje trhání pro maximální odolnost
- RCS : Integrace recyklovaných materiálů (16%) pro snížení environmentálního dopadu
- HOT 1 : Ochrana teplo kontakt 100°C / 15 sec.
- Dotykový displej, Sanitized

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Balení	Karton
1CLF505006	6	10	100
1CLF505007	7	10	100
1CLF505008	8	10	100
1CLF505009	9	10	100
1CLF505010	10	10	100
1CLF505011	11	10	100
1CLF505012	12	10	100

Prodejní balení

Technické vlastnosti

Hustota úpletu
18

Barva	Černá
Typ rukavice	Bezešvé pletení
Úroveň povrstvení	3/4
Materiál povrstvení	Nitril
Úprava povrstvením	Hladké
Úroveň povrstvení	Dlaň
Materiál povrstvení	Nitril
Povrchová úprava 2	Pískování
Zesílené místo dílu	Mezi palcem a ukazováčkem
Materiál vyztuženého dílu	Nitril
Typ manžety	Elastické zápěstí

Normy

Tyto rukavice patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 0598/PPE/25/3577 Issue 1

Dodaný SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody

EN388:2016
+ A1:2018

4.X.4.3.F.

Ochrana před mechanickými riziky

ANSI



Odolnost proti proříznutí ANSI / SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15

EN407:2020



X.1.X.X.X

Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni).

EN16350:2014

Ochranné rukavice - elektrostatické vlastnosti

COVERPERF -
Durability/Abrasion resistanceCOVERPERF -
Durability/WashableCOVERPERF - Skincare
MAJ 03/04/2026