



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® DICK KNUCKLE

KOMFORTNÍ MANIPULACE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® DICK KNUCKLE

KOMFORTNÍ MANIPULACE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A9023

MATERIÁL

Podšívka
Máčení
Tloušťka

10G polyester + bavlna (bílá)
latex (oranžový)
2,0 ± 0,2 mm (v dlani)

VELIKOSTI

9 / L - 10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

120 párů
12 párů
i s prodejní etiketou (10-SPE)

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	61x28x44	61x28x44	-	-
-	-	-	-	0,0752	0,0752	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	15,1	15,70	-	-
-	-	-	-	122	131,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)
Délka lemu (B)
Šířka lemu (C)
Šířka dlaně (D)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	25	26,0	-	-
-	-	-	-	8,7	9,00	-	-
-	-	-	-	8,4	8,50	-	-
-	-	-	-	11,3	11,8	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,70 (cm)

Tolerance (C) ± 0,70 (cm)
Tolerance (D) ± 0,70 (cm)

POPIS

Bavlněný úplet máčený v latexu.

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2
1
2
1
X

skóre

500 – 2.000
1,2 – 2,5
25 - 50
20 - 60
netestováno

jednotka

cyklus
index
N
N
N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- 3/4 máčené

- ARDON® design:

▪ povinné informace obsaženy na vnitřním štítku

- také v maloobchodním balení ('retail ready')



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A9023/09

A9023/10

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A9023/10-SPE

EAN

8592390374738

8592390039217

8592390128959