IT — ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare prodotti per la sicurezza. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Consegnare gli istruzioni agli utilizzatori. Seguire le istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Refer to the garment label for information on the limitations of use applicable to the garment.

Fare riferimento all'etichetta dell'indumento per informazioni sulla limitazioni di utilizzo applicabili all'indumento.

Regolamento (UE) 2016/425 CAT.I

Limitazioni di uso:
Questo indumento non sono adatti per:
- impieghi in condizioni eccezionali, o estreme: - tutti gli impieghi previsti per la Protezione Individuale da Intemperie di II e III categoria definite nel Regolamento (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Vestiario: ergonomia (vedi etichetta)
Requisiti generali: La norma specifica i requisiti prestazionali, ergonomici e di innocuità, la designazione, l'imballaggio, le informazioni fornite dal fabbricante, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione.

A = Allezza consigliata
C = Giro vita sugerito
D = Misura interna della cintura

EN ISO 13688:2013 + A1: 2021

Taglia Disponibile e Scelta:
La tessitura per vita e torace deve essere riferita alla tabella taglie. Questi indumenti sono stati creati per garantire confort anche se indossati sopra ad altri indumenti.

Livelli di Prestazione

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Requisiti	Risultati
Determinazione PH	3,5-pH<9,5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	Pass
Valutazione dimensionale	± 5% per tessuto a maglia; ± 3% per tessuto a trama	Pass

EN 14058:2017 + A1:2023	Requisiti	Risultati
Resistenza termica (R_t)	Classe 1 0,06≤Rct<0,12 Classe 2 0,12≤Rct<0,18 Classe 3 0,18≤Rct<0,25 Classe 4 0,25≤Rct	Classe 1
Permeabilità al vapore (i_m)	Classe 1 100>AP Classe 2 5<AP<100 Classe 3 AP≤5	Classe 3
Isolamento termico effettivo (I_{cle})	0,174≤I_cle(m²K/W)<0,265	X
Resistenza alla penetrazione/ repellenza dell'acqua	>8000Pa	>8000Pa

-Classe di resistenza termica (Rct): temperatura differenziale tra le due facce di un materiale che causa un gradiente termico per unità di area. Rct = gradiente termico/flusso di calore

-Permeabilità all'aria (AP): velocità di un flusso d'aria costante che passa perpendicolarmente attraverso una superficie piana in condizioni specifiche

-Resistenza alla penetrazione/repellenza all'acqua (WP): misura della resistenza di un materiale alla penetrazione dell'acqua sotto pressione

-Isolamento effettivo (Icle): isolamento termico totale fornito dall'indumento, dagli strati d'aria e dalla resistenza esterna del capo misurata in condizioni prestabilite con un manichino dinamico in ambiente simulato (temperatura, umidità, velocità dell'aria, ecc.)

-Resistenza alla penetrazione d'acqua (WP): pressione idrostatica a cui resiste un materiale prima che si manifesti la penetrazione di acqua in tre punti. Il valore deve essere non inferiore a 8000 mbar (800 kPa). Se è presente la scritta WP sull'etichetta, il capo è conforme a questo requisito.

-Aria Compresa: quando il test non è stato effettuato, questo indumento è stato progettato per offrire il livello della tabella sottostante corrispondono ad attività moderata o leggera dell'utilizzatore, a temperatura dell'aria comprese tra -5°C e +15°C e velocità del vento minima a cui il corpo mantiene le sue condizioni termiche normali in un tempo di 8 ore e la minima resistenza termica totale (isolamento più resistenza esterna) che il corpo può sopportare senza affaticamento eccessivo o sudorazione. Questo valore non tiene conto dell'isolamento termico nel corpo e con un adeguato abbigliamento che copre mani, piedi e capo, e con un adeguato abbigliamento dell'indumento dipendono dalla quantità di calore prodotto dal corpo. Il livello di protezione dell'indumento viene valutato confrontando il suo isolamento totale con il valore di isolamento richiesto.

Estimated clothing insulation	Wearer moving activity
Air velocity	
0.4 m/s	3m/s
R_{cl}[m²K/W]	Light 115 W/m² 177 W/m² 9°C 15°C	Medium 170 W/m² 115 W/m² 16°C 9°C	Light 115 W/m² 177 W/m² 15°C 9°C	Medium 170 W/m² 115 W/m² 4°C 0°C
0,09	1h 8h	1h 8h	1h 8h	1h 8h

Please pay attention to the lunghezza del tempo di vita utile che garantisce che può essere affected by the maintenance process and the environments in which the garment is used.

Washing labels:

Max. temp. 30°C. Procedimento delicato, lavaggio a mano. Non candeggiare. Non asciugare nella macchina per asciugare. Non stirare. Professional wet cleaning.

Max. temp. 30°C Delicate wash cycle, Only non-chlorine bleaching is allowed, Do not tumble dry, Hang Dry Inside, Do not iron. Do not dry professional wet cleaning.

Non asciugare mediante tamburo rotativo. Non stirare. Lavaggio ad acqua professionale. Procedimento delicato.

Eventuali simboli di cura, stampe o ricami non devono essere stirati.

La vita dell'indumento dipende dal tipo di utilizzo, pulizia, stoccaggio ecc. Gli indumenti devono essere sostituiti quando non possono più garantire il livello di protezione ottimale, es. se il materiale risulta danneggiato, consumato o strappato.

Avvertimenti: Se presenti, visiera e cappuccio possono essere di protezione. Eventuali elementi parzialmente mobili possono essere causa di impigliamento. Prestare attenzione a possibili rischi di impigliamento. Gli indumenti di protezione non devono essere indossati insieme a indumenti che non offrono lo stesso livello di protezione. Questo indumento non offre protezione contro agenti chimici, biologici, radioattivi o nucleari. Eventuali elementi retroriflettenti presenti sul capo non garantiscono la visibilità in tutte le condizioni. Se presente, il cappuccio deve essere indumenti in posizione sopra ad altri indumenti. Questo indumento non è progettato per offrire protezione da agenti chimici, biologici, radioattivi o nucleari. Se presente, il cappuccio deve essere indossato in modo che non ostacoli la visione periferica. Questo indumento non deve essere utilizzato in ambienti ricchi di ossigeno. **Smaltimento:** Se l'indumento non è più stato di utilizzare, deve essere smaltito in modo da non causare danni all'ambiente. Attività dell'utilizzatore in movimento

Etichette lavaggio:

Max. 30°C. Lavaggio a mano. Non candeggiare. Non asciugare nella macchina per asciugare. Non stirare. Lavaggio ad acqua professionale. Procedimento delicato.

Non lavare. Non candeggiare. Non asciugare nella macchina per asciugare. Non stirare. Non lavare a secco.

Non se deben planchar las posibles bandas reflectantes, etiquetas, estampados o bordados.

Non stirare. Non lavare a secco. Non asciugare nella macchina per asciugare.

Non stirare. Non lavare a secco. Non asciugare nella macchina per asciugare. Non candeggiare.

Advertencia: Si estuviesen presentes, es posible utilizar la visera y la capucha a modo de protección. Cualquier elemento parcialmente móvil puede dar lugar a enganches. Tenga cuidado con los posibles riesgos de enganche. Las prendas de protección no deben llevarse junto con prendas que no ofrezcan el mismo nivel de protección. Esta prenda no ofrece protección contra agentes químicos, biológicos, radiactivos o nucleares. Si están presentes, los elementos retrorreflectantes de esta prenda no garantizan la visibilidad en todas las condiciones. Si está presente, la capucha debe llevarse sobre otras prendas. Esta prenda no está diseñada para ofrecer protección contra agentes químicos, biológicos, radiactivos o nucleares. Si está presente, la capucha debe llevarse de forma que no obstaculice la visión periférica. Esta prenda no debe utilizarse en ambientes ricos en oxígeno. **Eliminación:** Si la prenda no sirve se ha de eliminar de forma que no cause daños al medio ambiente. Actividad del usuario en movimiento

Etiquetas de lavado:

Temp. Max 30°C. Procedimiento delicado, Lavar solo en agua fría. Lavado a mano. Secar en horizontal. Lavado en seco profesional, ciclo para prendas delicadas.

Temp. Max 30°C. Delicado, Lavar solo en agua fría. Lavado a mano. Secar en horizontal. Lavado en seco profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador.

Temp. Max 30°C. Delicado, Lavar solo en agua fría. Lavado a mano. Secar en horizontal. Lavado en seco profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. No planchar.

Temp. Max 30°C. Delicado, Lavar solo en agua fría. Lavado a mano. Secar en horizontal. Lavado en seco profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. No planchar. No limpiar en seco.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: baja.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: media.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: alta.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: baja. Secado en tambor rotativo.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: media. Secado en tambor rotativo.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: alta. Secado en tambor rotativo.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: baja. Secado en tambor rotativo. Secado en tambor rotativo.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: media. Secado en tambor rotativo. Secado en tambor rotativo.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: alta. Secado en tambor rotativo. Secado en tambor rotativo.

Nota. La Dichiarazione di Conformità UE è scaricabile dal sito web www.payperwear.com

AR — تعليمات ومعلومات الشركة المصنعة

اقرأ التعليمات بعناية قبل استخدام المنتجات لضمان السلامة. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في أي وقت. قدم التعليمات للمستخدمين. اتبع تعليمات الاستخدام والصيانة.

راجع ملصق الملابس للحصول على المعلومات حول القيود المفروضة على الملابس.

راجع بطاقة الصيانة للحصول على معلومات حول القيود المفروضة على الملابس.

لائحة الاتحاد الأوروبي) 2016/425 CAT.I

قيود الاستخدام:
Abmessungen und Bekleidungsgröße: Die Größe muss anhand der Taillen- und Brustmaße gewählt werden. Diese Kleidungsstücke wurden so entworfen, dass sie auch über anderen Kleidungsstücken gut passen.

Verfügbare Größe und Auswahl:

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Anforderungen	Ergebnisse
Bestimmung des pH-Wertes	3,5<pH<9,5	Test bestanden
Ermittlung aromatischer Amine	Nicht feststellbar	Test bestanden
Einlaufen	± 5% bei Maschen & 3 % bei Webstoffen	Test bestanden

EN 14058:2017 + A1:2023	Anforderungen	Ergebnisse
Resistenza termica (R_t)	Klasse 1 0,06≤Rct<0,12 Klasse 2 0,12≤Rct<0,18 Klasse 3 0,18≤Rct<0,25 Klasse 4 0,25≤Rct	Klasse 1
Permeabilità all'aria (i_m)	Klasse 1 100>AP Klasse 2 5<AP<100 Klasse 3 AP≤5	Klasse 3
Isolamento termico effettivo (I_{cle})	0,174≤I_cle(m²K/W)<0,265	X
Resistenza alla penetrazione/ repellenza dell'acqua	>8000Pa	>8000Pa

Isolamento effettivo (Icle): isolamento termico totale fornito dall'indumento, dagli strati d'aria e dalla resistenza esterna del capo misurata in condizioni prestabilite con un manichino dinamico in ambiente simulato (temperatura, umidità, velocità dell'aria, ecc.)

-Resistenza alla penetrazione d'acqua (WP): pressione idrostatica a cui resiste un materiale prima che si manifesti la penetrazione di acqua in tre punti. Il valore deve essere non inferiore a 8000 mbar (800 kPa). Se è presente la scritta WP sull'etichetta, il capo è conforme a questo requisito.

-Aria Compresa: quando il test non è stato effettuato, questo indumento è stato progettato per offrire il livello della tabella sottostante corrispondono ad attività moderata o leggera dell'utilizzatore, a temperatura dell'aria comprese tra -5°C e +15°C e velocità del vento minima a cui il corpo mantiene le sue condizioni termiche normali in un tempo di 8 ore e la minima resistenza termica totale (isolamento più resistenza esterna) che il corpo può sopportare senza affaticamento eccessivo o sudorazione. Questo valore non tiene conto dell'isolamento termico nel corpo e con un adeguato abbigliamento che copre mani, piedi e capo, e con un adeguato abbigliamento dell'indumento dipendono dalla quantità di calore prodotto dal corpo. Il livello di protezione dell'indumento viene valutato confrontando il suo isolamento totale con il valore di isolamento richiesto.

Estimated clothing insulation	Wearer moving activity
Air velocity	
0.4 m/s	3m/s
R_{cl}[m²K/W]	Light 115 W/m² 177 W/m² 9°C 15°C	Medium 170 W/m² 115 W/m² 16°C 9°C	Light 115 W/m² 177 W/m² 15°C 9°C	Medium 170 W/m² 115 W/m² 4°C 0°C
0,09	1h 8h	1h 8h	1h 8h	1h 8h

Please pay attention to the lunghezza del tempo di vita utile che garantisce che può essere affected by the maintenance process and the environments in which the garment is used.

Washing labels:

Max. temp. 30°C Delicate wash cycle, Only non-chlorine bleaching is allowed, Do not tumble dry, Hang Dry Inside, Do not iron. Do not dry professional wet cleaning.

Non asciugare mediante tamburo rotativo. Non stirare. Lavaggio ad acqua professionale. Procedimento delicato.

Eventuali simboli di cura, stampe o ricami non devono essere stirati.

La vita dell'indumento dipende dal tipo di utilizzo, pulizia, stoccaggio ecc. Gli indumenti devono essere sostituiti quando non possono più garantire il livello di protezione ottimale, es. se il materiale risulta danneggiato, consumato o strappato.

Avvertimenti: Se presenti, visiera e cappuccio possono essere di protezione. Eventuali elementi parzialmente mobili possono essere causa di impigliamento. Prestare attenzione a possibili rischi di impigliamento. Gli indumenti di protezione non devono essere indossati insieme a indumenti che non offrono lo stesso livello di protezione. Questo indumento non offre protezione contro agenti chimici, biologici, radioattivi o nucleari. Eventuali elementi retroriflettenti presenti sul capo non garantiscono la visibilità in tutte le condizioni. Se presente, il cappuccio deve essere indumenti in posizione sopra ad altri indumenti. Questo indumento non è progettato per offrire protezione da agenti chimici, biologici, radioattivi o nucleari. Se presente, il cappuccio deve essere indossato in modo che non ostacoli la visione periferica. Questo indumento non deve essere utilizzato in ambienti ricchi di ossigeno. **Smaltimento:** Se l'indumento non è più stato di utilizzare, deve essere smaltito in modo da non causare danni all'ambiente. Attività dell'utilizzatore in movimento

Etichette lavaggio:

Temp. Max 30°C. Procedimento delicato, Usar solo blanqueador sin cloro, No secar con secadora, No limpiar en seco, Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas.

No se deben planchar las posibles bandas reflectantes, etiquetas, estampados o bordados.

Temp. Max 30°C. Delicado, Lavar solo en agua fría. Lavado a mano. Secar en horizontal. Lavado en seco profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador.

Temp. Max 30°C. Delicado, Lavar solo en agua fría. Lavado a mano. Secar en horizontal. Lavado en seco profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. No planchar.

Temp. Max 30°C. Delicado, Lavar solo en agua fría. Lavado a mano. Secar en horizontal. Lavado en seco profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. No planchar. No limpiar en seco.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: baja.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: media.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: alta.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: baja. Secado en tambor rotativo.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: media. Secado en tambor rotativo.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: alta. Secado en tambor rotativo.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: baja. Secado en tambor rotativo. Secado en tambor rotativo.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: media. Secado en tambor rotativo. Secado en tambor rotativo.

Lavado con agua fría, secado vertical. No planchar. No limpiar en seco. Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas. No utilizar blanqueador. Secado en tambor rotativo. Temperatura de secado: alta. Secado en tambor rotativo. Secado en tambor rotativo.

Nota. La Dichiarazione di Conformità UE è scaricabile dal sito web www.payperwear.com

BE — ІНСТРУКЦІЇ І ІНФАРМАЦІЯ, ПРАДСТАЎЛЕНАЯ ВЫТВОРЦАЙ

Перад выкарыстаннем ахоўнай прадукцыі ўважліва прачытайце інструкцыі і захавайце іх для будучага выкарыстання. Перадайце інструкцыі карыстальнікам. Выконвайце інструкцыі па эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню.

Звярніцеся да этыкеткі адзення для атрымання інфармацыі аб абмежаваннях, якія прымяняюцца да адзення.

Звярніцеся да этыкеткі адзення для атрымання інфармацыі аб абмежаваннях, якія прымяняюцца да адзення.

Рэгламент (ЕС) 2016/425 КАТ.I

Абмежаванні да выкарыстання:
Адзенне адзенне прызначаецца для выкарыстання на працоўнага ўзроўню праслоўнага дня і не падыходзіць для выкарыстання ў экстрэмальных умовах: - усе віды выкарыстання, прадугледжаныя для Індывідуальнай абароны ад непагадзі II і III катэгорыі, вызначаныя ў Рэгламенце (ЕС) 2016/425

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Адзенне: эрганомікі (гл. этыкетку)
Агульныя патрабаванні: Стандарт вызначае эрганомікі, бяспешнасці, ўпакоўкі, маркіроўкі і інфармацыі, якая прадастаўляецца вытворцам, а таксама правілы выкарыстання, захоўвання, тэхнічнага абслугоўвання, чысткі і выпрабаванняў ахоўнага адзення.

A = Адлегласць ад шыі да таліі
B = Акружнасць грудзей
C = Акружнасць таліі
D = Акружнасць сцягна

EN ISO 13688:2013 + A1: 2021

Даступныя памеры і каляндар: Каб выбраць адзенне па аднаму тыпу памераў, неабходна ведаць акружнасць грудзей і таліі. Гэта адзенне прызначана для ношання паверх іншых адзення.

Узроўні эксплуатацыі

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Патрабаванні	Вынікі
Падкіслі pH	3,5<pH<9,5	Праход
Выпрабаванне на ароматычныя амін	Не выяўлены	Праход
Вымярэнне памеру	± 5 % для трыкатажнага палатна; ± 3% для тканых палатнаў	Праход

EN 14058:2017 + A1:2023	Патрабаванні	Вынікі
Устойлівасць цеплавому супраціву (R_t)	Клас 1 0,06≤Rct<0,12 Клас 2 0,12≤Rct<0,18 Клас 3 0,18≤Rct<0,25 Клас 4 0,25≤Rct	Клас 1
Пранікальнасць паветра (i_m)	Клас 1 100>AP Клас 2 5<AP<100 Клас 3 AP≤5	Клас 3
Эфектыўная ізаляцыя	0,174≤I_cle(m²K/W)<0,265	X
Устойлівасць да пранікнення вады (WP)	>8000Pa	>8000Pa

-Клас тэрмічнага супраціву (Rct): розніца тэмператур паміж дзвюма бакамі матэрыялу, якая выклікае градыент тэмпературы на адзінку плошчы. Rct = градыент тэмпературы/цеплавы паток

-Паветрапранікальнасць (AP): хуткасць устаноўленага патоку паветра, які праходзіць перпендыкулярна праз плоскую паверхню ў пэўных умовах

-Устойлівасць да пранікнення вады (WP): гідрастатычны ціск, пры якім матэрыял вытрымлівае пранікненне вады ў трох месцах. Значэнне павінна быць не менш за 8000 мбар (800 кПа). Калі на этыкетцы прысутнічае надпіс WP, адзенне адпавядае гэтаму патрабаванню.

-Ізаляцыя ў рабочым стане (Icle): агульная цеплаізаляцыя, якую забяспечваюць адзенне, слаі паветра і знешні супраціў адзення, вымераныя ў вызначаных умовах з дапамогай манекена ў імітаванай асяроддзі (тэмпература, вільготнасць, хуткасць паветра і г.д.)

-Пранікненне вады (WP): гідрастатычны ціск, які падтрымліваецца матэрыялам, да таго, як вада пранікне ў трох месцах. Значэнне павінна быць не менш за 8000 мбар (800 кПа). Калі на этыкетцы прысутнічае надпіс WP, адзенне адпавядае гэтаму патрабаванню.

-Паветранапоўненая ізаляцыя: ізаляцыя, якая забяспечваецца слаем паветра, які ўтрымліваецца паміж дзвюма слаямі тканіны. Ізаляцыя паветранапоўненага адзення залежыць ад таўшчыні слаёў паветра, якія ўтрымліваюцца паміж

LT GAMINTOJO PATEIKTOS INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA

Prieš naudodamasi saugos produktu, atidžiai perskaitykite instrukciją. Nesilaikant instrukcijų, naudojimo, priežiūros ir perspėjamųjų ženklų, gali padidėti rizika susižeisti, sunkiai susižeisti arba mirtinai susižeisti. Specifinius saugos produktui taikomus reikalavimus rasite atitinkamuose standartuose. Naudotojai pasidėkite šias instrukcijas taip, kad bet kada galėtumėte jas peržiūrėti.

Pažvelkite į drabužio etiketę dėl informacijos apie atitinkamus standartus. Visi šie drabužiai atitinka reglamentą (ES) 2016/425. I KATEGORIJA

Naudojimo apribojimai :
Šis drabužis tinkamas naudoti visa darbo diena, jo sudėtyje nėra toksinų, kancerogeninių ar mutageninių medžiagų, galinčių kelti grėsmę sveikatai, gamintojas informuojamas apie siūlytus ekspertus alergiją sukeliančias medžiagas netrukus. Netinkamai apsaugo nuo alergiškų asmenų alergines reakcijas atvejų, pranešdami mums. Kai žmonių oda laban jautri, alergine reakcija, si ku kuria gamintojas neįvertinta, sukelti gali dirginimą ir uždegimą. Tokiais atvejais nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Dovėjimo apribojimai
Nėra žinomų apribojimų.

Galimas šalutinis poveikis
Nėra žinomų šalutinių poveikių.

Veikimo lygiai

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Reikalavimai	Rezultatai
pH skaičiavimas.	3,5<pH<9,5	praejo
Kancerogeninių aminų	Neaptikta	praejo
Dydžio keitimas	± 5 % -mažesnis skalbiant ± 3 % -mažesnis džiovinant	praejo
Medžiagų praradimas	5 % valomieji skysčiai	praejo

EN 14058:2017 +A1:2023	Reikalavimai	Rezultatai	Klasė
Atsparumas šilumai (R_{ct})	Klasė 1 0,06≤Rct<0,12 Klasė 2 0,12≤Rct<0,18 Klasė 3 0,18≤Rct<0,25 Klasė 4 0,25≤Rct	Klasė 1	
Atsparumą vėsiam šiluminiam srautui (R_{ct})	Klasė 1 100<AP Klasė 2 5<AP<100 Klasė 3 AP≤5	Klasė 3	
Atsparumas vandens garams (i_m)	0,174≤(i_m/(R'ct+0,265) X		
Bendrasis atsparumas vandens garams (i_m)	>8000Pa	>8000Pa	

-Terminis atsparumas (Rct): terminis atsparumas yra medžiagų, sudarančių kiekvieną drabužio sluoksnį, kiekvieno sluoksnio terminio atsparumo suma. Terminis atsparumas matuojamas kvadratiniais metrais kelvinais padalytais iš vatų (m²K/W). Kuo didesnis terminis atsparumas, tuo didesnė apsauga nuo šilumos. Jei etiketė pateikta be skalbimo, tai drabužis yra skirtas apsaugoti nuo šilumos, bet nėra skirtas skalbti. Jei etiketė pateikta su skalbimo simboliu, tai drabužis yra skirtas apsaugoti nuo šilumos, kilimo pavojaus ir skalbti.

-Atsparumas vandens garams (AP): Kuo didesnis atsparumas vandens garams, tuo geresnės drabužio garų laidumo savybės. Kuo mažesnis atsparumas vandens garams, tuo geresnės drabužio garų laidumo savybės. Kuo mažesnis atsparumas vandens garams, tuo geresnė apsauga nuo karščio.

-Bendrasis atsparumas vandens garams (Ret): Bendrasis atsparumas vandens garams yra visų drabužio sluoksnių atsparumo vandens garams suma. Bendrasis atsparumas vandens garams matuojamas kvadratiniais metrais paskaliais padalytais iš vatų (m²Pa/W). Kuo didesnis bendrasis atsparumas vandens garams, tuo geresnė apsauga nuo karščio.

-Gaisrauduliadžia (AP): Kuo didesnis atsparumas vandens garams, tuo geresnės drabužio garų laidumo savybės. Kuo mažesnis atsparumas vandens garams, tuo geresnė apsauga nuo karščio.

-Rezultatų efektyvi šiltumizoliacija (Icler): šiltumizolinės savybės yra svarbios, nes nuo jų priklauso, kiek šilumos drabužis sulaikys ir kiek šilumos išeis į aplinką. Kuo didesnė šiltumizolinė vertė, tuo didesnė apsauga nuo šilumos. Jei etiketė pateikta be skalbimo simbolio, tai drabužis yra skirtas apsaugoti nuo šilumos, bet nėra skirtas skalbti. Jei etiketė pateikta su skalbimo simboliu, tai drabužis yra skirtas apsaugoti nuo šilumos, kilimo pavojaus ir skalbti.

-Rezultatų efektyvi šiltumizolacija (Icler): šiltumizolinės savybės yra svarbios, nes nuo jų priklauso, kiek šilumos drabužis sulaikys ir kiek šilumos išeis į aplinką. Kuo didesnė šiltumizolinė vertė, tuo didesnė apsauga nuo šilumos. Jei etiketė pateikta be skalbimo simbolio, tai drabužis yra skirtas apsaugoti nuo šilumos, bet nėra skirtas skalbti. Jei etiketė pateikta su skalbimo simboliu, tai drabužis yra skirtas apsaugoti nuo šilumos, kilimo pavojaus ir skalbti.

**-Rezultatų efektyvi šiltumizolacija (Iclo