



Ochrana rúk

TIG15K

TEPELNÉ ZVÁRANIE

Kožené rukavice spájajúce pružnosť a citlivosť pri zvaračských prácach v ťažkom priemysle



Výhody



Výkon

• Odolnosť voči kontaktnému teplu (100 °C po dobu 15 sekúnd) vďaka vysokovýkonnému vláknu HEATnocut

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Automotive
- Práca na dohodu

Certifikáty a normy



EN 388
2 1 1 1 X

EN 12477
TYP B



EN 407
4 1 X X 4 X

Ochrana pred rizikami



Teplo



Opotrebenie



Ochrana rúk

TIG15K

TEPELNÉ ZVÁRANIE

Kožené rukavice spájajúce pružnosť a citlivosť pri zvaračských prácach v ťažkom priemysle

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
1 [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické údaje

Typ rukavíc	Špecifické rukavice
Druh rukavíc	Strihané a šité rukavice kožená dlaň/kožený chrbát
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Strihané šité
Typ špecifických rukavíc	Zváranie
Hrúbka (mm)	0,8 -> 1,0
Úroveň ochrany ramena	Dĺžka: predlaktie (< 400 mm)
Vlastnosť manžety	Kožená manžeta
Dĺžka manžety (mm)	150
Ďalšia výhoda	Kevlarové šitie
Farba	Sivá
Veľkosť	8, 9, 10
Typ balenia	Balenie: 12 párov



Ochrana rúk

TIG15K

THERMAL WELDING WORKS

Kožené rukavice spájajúce pružnosť a citlivosť pri zvaračských prácach v ťažkom priemysle

Logistické informácie

Referenčný kód	Farba	Veľkosť	Názov	EAN13	Kód kartónu			Váha			
TIG15K08	Sivá	08	TIG15K	3295249033965	13295249033962	36	6	4.9 kg	34.8 cm	42.2 cm	16.8 cm
TIG15K09	Sivá	09	TIG15K	3295249033972	13295249033979	36	6	5.8 kg	36.4 cm	44.0 cm	19.0 cm
TIG15K10	Sivá	10	TIG15K	3295249033989	13295249033986	36	6	6.5 kg	36.4 cm	46.2 cm	19.0 cm



Kartón



Minimálny odber



Šírka políčka



Hĺbka škatule



Výška boxu